

## FICHE TECHNIQUE UDIWOOD AUTHENTIQUE 2017 / 2018

<u>Désignation</u>	<u>Dimensions</u>	<u>Assemblage</u>	<u>Colisage</u>	<u>Nb Colis par palette</u>
Chêne PR BIS Natural brossé huilé	13.5 x 185 x 2000 mm	<b>SUPERLOC</b>	2.22 m <sup>2</sup>	45
Chêne Campagne Mountain brossé huilé	13.5 x 185 x 2000 mm	<b>SUPERLOC</b>	2.22 m <sup>2</sup>	45
Chêne PR BIS Champagne brossé huilé	13.5 x 185 x 2000 mm	<b>SUPERLOC</b>	2.22 m <sup>2</sup>	45
Chêne PR BIS Sand brossé huilé	13.5 x 185 x 2000 mm	<b>SUPERLOC</b>	2.22 m <sup>2</sup>	45
Chêne Campagne Safari huilé	13.5 x 185 x 2000 mm	<b>SUPERLOC</b>	2.22 m <sup>2</sup>	45
Chêne Campagne Terra brossé huilé	13.5 x 185 x 2000 mm	<b>SUPERLOC</b>	2.22 m <sup>2</sup>	45
Chêne Campagne Storm brossé huilé	13.5 x 185 x 2000 mm	<b>SUPERLOC</b>	2.22 m <sup>2</sup>	45

### DESCRIPTION :

Parquet contrecollé monolame 3 plis et **2 chanfreins** :

Parement bois noble de 3.5 mm / Support sapin épicéa / Contre-balancement déroulé résineux.

Pose flottante avec assemblage à plat sans colle système SUPERLOC ou pose collée possible.

### Choix du bois :

- ✓ Premium Bis : bois clair, homogène. Présence de droit de fil, dosse et maille. Présence de quelques petits nœuds inférieurs à 20 mm, présence de nœuds non adhérents de 15 mm, variation de couleur entre les lames admise. Aubier et gerces non admis.
- ✓ Campagne : présence de droit de fil, dosse et maille. Présence de nœuds fendus jusqu'à 70 mm, sans limite, gerces mastiquées admises, grande variation de couleur autorisée entre les lames. Aubier admis sur 10 mm en rive.

**Poids au m<sup>2</sup> : 7.00 kg / 6 lames par colis.**

### Certifications / Classements :



The mark of responsible forestry



### DESTINATION :

Neuf et rénovation - Pièces sèches- Intérieur.

- Logements : Maison individuelle/ Logement collectif

- Tertiaire (trafic modéré, zone de passage moyen) : Commerce/ Bureaux/ Hôtellerie/ Restauration.

*Nous consulter pour d'autres usages.*

Dans tous les cas, protection des zones d'accès avec un tapis de propreté.

**MISE EN ŒUVRE** - Se reporter aux prescriptions de pose des parquets UDIWOOD SYSTEME SUPERLOC.

- Pose Flottante par enclipsage (conformément au DTU 51.11 des parquets flottants)
- Pose collée (conformément au DTU 51.2 des parquets collés)

**Prescription relative à la pose sur plancher chauffant (nouvelle génération)**

Mise en œuvre : Pose collée en plein. (Conformément au DTU 51.2)

Mise en œuvre des sols chauffants selon les DTU 65-7 & 65-8.

**ENTRETIEN ET RENOVATION DES PARQUETS UDIWOOD**

L'entretien d'un parquet varie en fonction de sa finition ainsi que de l'usage auquel il est soumis.

Dépoussiérage : avec aspirateur ou pad approprié.

Nettoyage : Serpillère plongée dans eau claire additionnée de nettoyant spécial parquet huilé très essorée.

*Se référer au protocole d'entretien des parquets UDIREV.*

**ACCESSOIRES CONNEXES**

**Collage** (dans le cadre d'un plancher chauffant) : utiliser une colle à base polyuréthane type **TARBICOL PU**, ou colle « élastique » type **TARBICOL MS polymère** (ou équivalent).

**Traitement acoustique** : L'utilisation d'une sous-couche permet d'augmenter l'isolation acoustique. Nous consulter selon les besoins en performances.

**Accessoires de finitions** : Plinthes & Contre-plinthes, Seuils de niveau, Nez de marches– Nous consulter.