


# OMNISUPER 43T Ié



Classification	Normes	Unités	
Norme produit		NF EN 651	
Classement Européen	NF EN ISO 10874	34	
Classement UPEC	QB 30	U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2/3</sub> C <sub>2</sub> (E <sub>3</sub> joints soudés à chaud et étanchéité en rives)	
Certificat  UPEC-A+	QB 30	702/305-103.1	
Efficacité acoustique	NF EN ISO 717-2	dB	ΔL <sub>w</sub> 19 dB
Sonorité à la marche	NF S31-074	dB	< 65 dB - Classe A
Caractéristiques	Normes	Unités	
Largeur lés	NF EN ISO 24341	m	2 m
Longueur lés	NF EN ISO 24341	ml	23 ml
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	mm	3,55 mm
Épaisseur couche d'usure	NF EN ISO 24340	mm	0,65 mm
Groupe d'abrasion	NF EN 660-2	groupe	T
Poids total	NF EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3 465 g/m <sup>2</sup>
Performances	Normes	Unités	
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1	mm	0,15 mm
Réaction au feu	NF EN 13501-1	classe	B <sub>fl</sub> -s1 sur support fibre-ciment A2fl et sur support bois ≥ 510 kg/m <sup>3</sup>
Glissance (coef.)	NF EN 13893	μ	≥ 0,30 (Classe DS)
Charges électrostatiques	NF EN 1815	kV	< 2 kV (sur ciment) - Antistatique
Résistance électrique	NF EN 1081	Ω	> 10 <sup>9</sup> Ω
Résistance thermique	NF EN ISO 10456	m <sup>2</sup> K/W	0,05 m <sup>2</sup> K/W (apte sol chauffant)
Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105-B02	Degré	≥ 6/8
Traitement de surface			Polyuréthane
Environnement	Normes	Unités	
Emissions dans l'air : TVOC	ISO 16000-6	μg/m <sup>3</sup>	A+
REACH (règlement européen)			Conforme au règlement REACH en vigueur

Description		
Description du produit		Revêtement de sol vinylique multicouche, acoustique sur sous-couche mousse en rouleau. La couche d'usure bénéficie d'un traitement Pu pour faciliter l'entretien.
Conseils d'utilisation		Bureaux, écoles, hôpitaux, magasins

<b>Mise en œuvre</b>		La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 en vigueur Support plan, lisse, sec et sain. Enduit de lissage classé P3 Posé lés inversés, sauf décors "bois" pose même sens. Collé avec une émulsion acrylique.
----------------------	--	--

<b>Conseils d'entretien</b>		Lavage à la serpillière à l'aide d'un détergent neutre. Nettoyage quotidien au balai ou à l'aspirateur. Proscrire embouts et roulettes en caoutchouc.
-----------------------------	--	---



01-SV-2013-0043  
EN 14041 : 2004



Norme NF EN 651



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

**UDIREV**  
www.udirev.com