

## FICHE TECHNIQUE LAMIDECOR 32

<u>Codes UDIREV</u>	<u>Désignation</u>	<u>Dimensions</u>	<u>Assemblage</u>	<u>Colisage</u>
5073 11	Chêne Blanc Campagne	8 x 190 x 1200 mm	<b>UNICLIC</b>	1.596 m <sup>2</sup>
5073 13	Chêne Rustique planche	8 x 190 x 1200 mm	<b>UNICLIC</b>	1.596 m <sup>2</sup>
5073 95	Chêne Campagne gris	8 x 190 x 1200 mm	<b>UNICLIC</b>	1.596 m <sup>2</sup>
5073 96	Chêne Rustique brossé mat	8 x 190 x 1200 mm	<b>UNICLIC</b>	1.596 m <sup>2</sup>
5073 52	Chêne Gris Océan	8 x 190 x 1200 mm	<b>UNICLIC</b>	1.596 m <sup>2</sup>
5073 30	Chêne Beige Montana	8 x 190 x 1200 mm	<b>UNICLIC</b>	1.596 m <sup>2</sup>
5073 45	Chêne scié nuit	8 x 190 x 1200 mm	<b>UNICLIC</b>	1.596 m <sup>2</sup>
5073 50	Chêne nature clair mat	8 x 190 x 1200 mm	<b>UNICLIC</b>	1.596 m <sup>2</sup>


### DESCRIPTION :

Revêtement de sol stratifié UDIREV, 8mm, Classe 23/32, AC4. (Norme EN 13329)

Garantie 15 ans en usage domestique.

Garantie 3 ans en usage commercial.

### Certifications / Classements :



### DESTINATION :

Neuf et rénovation - Pièces sèches- Intérieur – Classe 32.

- Logements : Maison individuelle/ Logement collectif
- Tertiaire : Commerce / Bureaux / Hôtellerie / Restauration

*Nous consulter pour d'autres usages.*

Protection des zones par un tapis de propreté – Nous consulter.

### MISE EN ŒUVRE :

- Pose flottante sans colle par le système CLIC UNICLIC®.
- Pose sur chauffage au sol possible.

### ACCESSOIRES ASSORTIS :

Plinthes assorties 58 x 12 x 2400 mm (bords droits) ou 80 x 14 x 2250 mm (bords ronds).

Contreplinthes assorties.

Profils Incizo multifonctions (jonctions, transitions, adaptations, bordures) 13 x 48 x 2150 mm.

## DONNEES TECHNIQUES

Taber – Résistance à l'usure	EN 13329		≥ 4000 tours.
Gonflement à l'humidité	EN 13329	Après immersion 24h00.	12%
Aspect général du sol posé	EN 13329	Désaffleurs Joints ouverts Tuilage longueur Tuilage largeur	≤ 0.10 mm ≤ 0.10 mm Concave : 0.50% - Convexe : 1% Concave : 0.15% - Convexe : 0.20%
Résistance à l'impact - Petite bille - Grosse bille	EN 13329	≥ 12 N ≥ 750 mm	≥ 12 N ≥ 750 mm
Résistance à la rayure	EN 438-2, 25		5 N
Résistance aux tâches	EN 13329	Groupe 1, 2 Groupe 3	Classe 5 Classe 5
Résistance à la lumière UV	EN 13329	Référence bleue	>6
Cigarette brûlante	EN 438-2, 30		Classe 5
Déplacement pieds de meubles	EN 424	Pied 0.1 mm / 32 kg Pied 3 mm / 100 kg Pied 2 mm / 100 kg	Pas de changement Pas de changement Pas de changement
Chaises à roulettes (type W EN 12529)	EN 13329	25 000 cycles	Pas de changement
Stabilité dimensionnelle		Longueur <b>ET</b> largeur	0.10 %
Anti – Static	EN 14041		≤ 2.0KV
Résistance à la glissance	EN 13893		DS
Emission formol	EN 717		E1 < 0.025 ppm
Résistance thermique	ISO 8302		0.051 m <sup>2</sup> .°K/W
Chauffage par le sol		Avec sous couche spéciale	OK
Réduction aux bruits d'impact	ISO 712 / 2	Selon sous couche	ΔLw = selon sous couche

### ENTRETIEN

Entretien à sec avec serpillières en micro fibres régulier.

Entretien **légèrement** humide ponctuel.

Nous consulter pour la fiche d'entretien du revêtement de sol stratifié.

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Palettes de 60 colis – Poids au m<sup>2</sup> : 7.75 kg – 7 lames par colis.

DOP 01-STR-2015-0001

